

ابر روان کننده بسیار قوی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر

توصیف

ابر روان کننده[®] Parsman Chemical با کد FLUENTIS PWR-901 یک کاهنده قوی آب از نسل جدید با عملکرد بسیار بالا است که منطبق بر نیازهای تولید کنندگان و مصرف کنندگان بتن در فصل های مختلف می باشد. این محصول دارای قابلیت حفظ اسلامپ در شرایط دمایی و محیطی مختلف است.

مشخصات فنی

پلی کربوکسیلات اتر	ماده پایه
مایع	شکل ظاهری
قهقهه ای تبره	رنگ
۱/۱۰ ± ۰/۲ g/cm ³	چگالی
۴-۶	pH
۰°C تقریباً	نقطه انجماد
فاقد کلراید	میزان کلر
کمتر از ۱ درصد	میزان قلیاً بیت
میزان مصرف توصیه شده ۰/۰۷ تا ۰/۵	میزان مصرف معمول
استاندارد ملی ۲۹۳۰-۲	استاندارد
ASTM C494 Type F	
EN 934-2	

نکات مصرف

FLUENTIS[®] PWR-901 برای تولید بتن در کارخانه بتن در طول فصل های سرد، با هدف کسب مقاومت بتن در زمانی سریعتر، به کار می رود. این محصول از طرح های اختلاط برای کلاس های روانی، در مععرض بودن و دوام مختلف مطابق با استاندارد اروپایی EN 206، با مزایای فنی و اقتصادی، کیفیت و دوام بر جسته پیروی می کند.

برای تاثیر بیشتر از سنگدانه های خشک استفاده نکنید و تنها از سنگدانه های اشباع شده با آب استفاده نمایید. در غیر این صورت پیش از اختلاط اصلی، سنگ دانه های خشک را با بخشی از آب مخلوط کنید. افزودنی را در میکسر کارخانه همزمان با آب اضافه نمایید. همچنین در صورت استفاده در داخل میکسر کامپیون حمل بتن، حداقل به مدت ۵ دقیقه به صورت یکنواخت مخلوط نمایید.

این محصول سازگار با افزودنی ها و مواد زیر است:

- میکرو سیلیس واکنش پذیر (سیلیکا فوم)
- افزودنی های زودگیر کننده: AX100 ParsmanChemical[®]
- برای گیرش و کسب مقاومت سریعتر بتن (آب و هواهای بسیار سرد)
- افزودنی های منبسط کننده
- افزودنی های هوازا

موارد کاربرد

- بتن های خود متراکم (SCC)
- بتن های با مقاومت بالا
- بتن های پمپ پذیر
- بتن های با دوام بالا
- بتن های با عملکرد بالا (HPC)
- بتن های با نفوذ پذیری کم

مزایا و ویژگی ها

FLUENTIS[®] PWR-901 محصولی بر پایه پلی کربوکسیلات نسل جدید با عملکرد بالا است که دارای اثرات زیر بر روی بتن تازه و سخت شده است می باشد:

- کاهنده قوی میزان آب در کارایی یکسان: موجب افزایش بسیار بالای مقاومت فشاری، مقاومت در مقابل نفوذ آب و عناصر شیمیایی حل شده در آب، مقاومت در برابر نفوذ دی اکسید کربن و افزایش دوام در همه شرایط محیطی منطبق بر استاندارد EN 206-1 می گردد.
- افزایش دهنده بسیار قوی کارایی در نسبت آب به سیمان یکسان: تولید بتن خود متراکم را میسر می کند.
- کاهنده همزن میزان آب و سیمان (به ویژه برای بتن های با میزان سیمان بالا): در روانی یکسان موجب اقتصادی تر شدن تولید بتن می شود. کاهش جمع شدگی ناشی از خشک شدن، کاهش حرارت ناشی از هیدراتاسیون سیمان و دما در بتن ریزی های حجیم و نیز افزایش سختی سازه ها با توجه به کاهش ترک خوردگی می گردد.
- حفظ کارایی بتن در آب و هوای معتمد و حمل در مسافت های طولانی تا ۱ ساعت.
- واکنش پذیری ویژه پلی کربوکسیلات با بهینه سازی فنی و اقتصادی، امکان فرمولاسیون سازگار با سیمان های مختلف را فراهم می نماید.
- دستیابی به بتن با مقاومت بالا ≤ C85.

خدمات فنی

بخش فنی واحد پارسمن شیمی ساختمان همواره در دسترس شماست تا در استفاده صحیح و بهینه از محصولات، یاری رسان شما باشد.

- افزودنی‌های کاهش جمع شدگی
- مواد عمل آوری برای بتن نمایان
- روغن قالب معمولی

بسته بندی

محصول Parsman Chemical® با کد FLUENTIS PWR-901 در گالن‌های ۲۰ لیتری و بشکه‌های ۲۰ لیتری عرضه می‌شود. همچنین امکان عرضه این محصول در مخزن‌های ۱۰۰۰ لیتری و تانکرهای حمل نیز وجود دارد.

شرایط نگهداری

محصول می‌تواند برای حداقل ۱ سال در جای خشک در بسته بندی اصلی و پلیمپ در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

موارد ایمنی

قبل از استفاده از محصول لطفاً برگه اطلاعات ایمنی را به دقت مطالعه نمایید یا دستورالعمل ایمنی روی بسته بندی را بخوانید.



www.parsmangroup.com

این اطلاعات بر اساس تجربیات ما و آخرین نتایج ارزیابی‌های آزمایشگاهی است. اطلاعات فوق ممکن است مورد اصلاح قرار گیرد که در برگه‌های اطلاعات فنی به روز شده اطلاع رسانی می‌شود. تغییرات آتی اطلاعات در وب سایت www.parsmangroup.com اطلاع رسانی می‌شود که در آن برگه‌های اطلاعات فنی به صورت مستمر به روز شده و همیشه به روز ترین نسخه قابل دسترسی است. گروه پارسمن مسئولیت نتایج ضعیف ناشی از موارد غیر مرتبط با کیفیت محصول یا ناشی از معایبی که از عواملی متفاوت از کیفیت محصول مانند ذخیره سازی اشتباه ایجاد می‌شود را نمی‌پذیرد.